



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL

FICHA TECNICA

ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE TRASPORTACION PARA LOS VEHICULOS DEL AMSC.

ARTICULO, ACEITE HIDRAHULICO.	CARACTERISTICA.	ESPECIFICACIÓN
	Recomendado para todo sistema hidráulico, bombas, caja de engranes y cojinetes lubricados por aceite que requieren protección contra desgaste. Este tiene excelente desempeño y calidad con los sellos de los sistemas hidráulicos	Grado de viscosidad: A 40 C°=68 cstcs+c+10%. Tiene 12.5 cst +16.3 stc al 100 C°.

ARTICULO , NEUMATICO PARA VEHICULOS LIVIANO. 	CARACTERISTICA. Estos neumáticos ofrecen un buen agarre en la carretera. Están diseñadas para brindar un rendimiento óptimo. Larga vida útil y comodidad.	ESPECIFICACIÓN Estación: durante todo el año. Talla: 275/55R20 113T. Tamaño :20 pulgadas. Ancho: 275 milímetros. Velocidad: hasta 210km/h9 Relación de : 55.0 Aspecto del neumático
--	--	--

ARTICULO, AUTOMATICO PARA COMPACTADOR GRANDE. 	CARACTERISTICA. Este neumático cuenta con un diseño de flotación que ofrece una huella más grande que permite distribuir el peso en una superficie más grande que permite distribuir el peso en una superficie más grande para una menor compactación y mejor contorno, este neumático es extremadamente duradero, óptimo para trabajos pesados.	ESPECIFICACIÓN Larga distancia regional. Ancho: mm:275 Ancho: int:11 Perfil: %85 Diámetro: in:22-5-24.5 Código de velocidad: L
---	---	--

ARTICULO, AUTOMATICO PARA COMPACTADOR PEQUEÑO. 	CARACTERISTICA. Este neumático aumenta la resistencia a los golpes a la resistencia hasta un 20% mas de resistencia en condiciones agresivas .Esta diseñada para trabajar en condiciones difíciles y terrenos muy agresivos .	ESPECIFICACIÓN Ancho: mm195-255 Perfil: %:35-55 Diámetro: int.15-20 Código velocidad: v,w,y
--	--	---

ARTICULO, ACEITE DE MOTOR. 	CARACTERISTICA. Este aceite es para ser utilizado en automóviles, motor, camiones, tractores de motores de gasolina, gasoil, y gas (GLP, GNC). Este aceite se encarga de lubricar las partes móviles, reduciendo considerablemente la fricción entre los metales, alargando así la vida del mismo. Es ideal para vehículos de ultimo modelos y antiguos.	ESPECIFICACIÓN Densidad relativa: 0.86 a 15c° Viscosidad cinemática: 40c° de 111 Índice de viscosidad :140 Cenizas sulfatadas de: 1.39 Se recomienda cambiarlo cada: 500 km. Su temperatura ideal: -10c°a 40°
--	---	---

ARTICULO, BATERIA.	CARACTERISTICA.	ESPESIFICACIÓN
	Esta batería es utilizada tanto para vehículos livianos como pesados, cobertura del 99% de las aplicaciones vehiculares. Capacidades eléctricas requerida por equipos original, garantía total: 12 meses, garantía de remplazo sin costo: 6 meses.	AMP-18°C (CCA) Capacidad de arranque En frio :900 AMP AMPA 0°C9 (CA) Capacidad de arranque 1100 AMP.